

GULF SUPER DIESEL PLUS 15W-40

El avance operado en los motores Diesel ha hecho necesario el desarrollo de lubricantes para dar solución a las mayores sollicitaciones a que están sometidos.

En los últimos tiempos los motores Diesel han cambiado en muchos aspectos: son más potentes y eficientes, generando temperaturas de trabajo mayores y con menores volúmenes de lubricante en el carter.

Estos progresos han conseguido disminuir el consumo de combustible y extender el período entre cambios del lubricante, como así también controlar su consumo.

GULF SUPER DIESEL PLUS 15W-40 es un producto formulado para lograr la mejor performance en los motores Diesel, sean estos de aspiración natural o turbo alimentados.

Su condición de multigrado 15W-40, ofrece fluidez a bajas temperaturas (15W) y muy buenas condiciones para soportar cargas a altas temperaturas a raíz de su grado SAE 40, lo que facilita el arranque y una rápida lubricación, prolongando de esta manera la vida del motor.

Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor	
Viscosidad a 100° C	ASTM D-445	cSt	16
Viscosidad a 40° C	ASTM D-445	cSt	130
Viscosidad a -15° C	ASTM D-2602	cP	3300
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	130
Punto de Inflamación	ASTM D-92	° C	220
Punto de Ecurrimiento	ASTM D-97	° C	-20

Especificaciones

Cumple con las normas API CF-4