

GULF SUPREME DUTY LE 15W-40

GULF SUPREME DUTY LE 15W-40 es un lubricante multigrado **PREMIUM**, especialmente desarrollado para los más modernos motores diesel de aspiración normal, turboalimentados e inyección electrónica. Su nivel API alcanza la más alta prestación hasta hoy lograda tanto para motores diesel como Nafteros.

Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor	
Viscosidad a 40° C	ASTM D-445	cSt	130
Viscosidad a 100° C	ASTM D-445	cSt	16.0
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	130
Punto de Ecurrimiento	ASTM D-92	° C	-32
Cenizas Sulfatadas	ASTM D-874	% p/p	1.2
TBN, mínimo	ASTM D-2896	mgKOH/g	10.0

Propiedades y Prestaciones

La característica de lubricante multigrado resulta en un comportamiento óptimo, aún en condiciones de temperatura extrema.

Las propiedades detergente-dispersantes, unidas a la elevada y persistente capacidad de neutralizar los ácidos generados durante la combustión, logran mantener limpias todas las partes del motor y en suspensión los residuos carbonosos, que son drenados luego de cada cambio de lubricante.

Las propiedades antioxidante, antidesgaste y antiherrumbre, protegen eficazmente tanto al lubricante, (evitando la oxidación y consecuente polimerización y aumento de la viscosidad) como al motor.

Especificaciones

GULF SUPREME DUTY LE, responde a las siguientes especificaciones:

- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1a y ECF 2, MTU Oil Categoría 2, Global DHD-1
- API CI-4 Plus
- DDC Power Guard oil specification 93K214
- Cummins CES 20078
- Mack EO-N Premium Plus 03
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- MB 228.3

Aplicaciones

Específicamente recomendado para la lubricación de los mas modernos motores diesel y nafteros, dado que logra alcanzar e incluso superar los máximos niveles API para los dos tipos de motores.

Presentación

GULF SUPREME DUTY LE 15W-40 se comercializa en tambores metálicos de 205 litros, baldes plásticos de 20 litros y en bidones plásticos de 4 litros y 1 litro.