

GULF TEC PLUS 5W-40

GULF TEC PLUS 5W-40 es un lubricante semisintético, de alta tecnología, especialmente desarrollado para su uso en los más modernos y potentes motores de autos de pasajeros. Los aditivos de avanzada tecnología incorporados en este lubricante hacen que exceda los exigentes requisitos de los fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses.

Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor
Grado SAE	---	5W-40
Viscosidad a 100° C	ASTM D-445 cSt	14.5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270 ---	162
Punto de escurrimiento	ASTM D-97 ° C	-42
Punto de inflamación	ASTM D-92 ° C	224
TBN	ASTM D-2896 mg KOH/g	9.70
Densidad a 15°C	ASTM D-1298 Kg/l	0.861
Cenizas sulfatadas	ASTM D-874 % p/p	1.20

Propiedades y Prestaciones

- De gran performance en motores que trabajan en condiciones de marcha severas, con continuos arranques y paradas, altas velocidades en autopistas, etc.
- Alto poder antidesgaste, respondiendo a las exigencias de los fabricantes de automóviles.
- Excelente fluidez en frío, facilitando el arranque en invierno. Lubricación inmediata de la parte alta del motor.
- Alto poder detergente, dispersante, antioxidante y anticorrosivo que supera largamente las especificaciones.

Especificaciones

GULF TEC PLUS 5W-40 está aprobado y cumple las siguientes normas internacionales: API SJ / CF, Daimler MB 229.1, ACEA A3 / B3 y Volkswagen 505.00 / 505.01.

Aplicaciones

Se recomienda el uso de **GULF TEC PLUS 5W-40** en motores de automóviles de pasajeros de aspiración natural o turboalimentados, diesel o nafteros para los que el fabricante recomiende el uso de un lubricante multigrado **5W-40** con nivel SJ / CF o inferior.